

Cahier des charges — Enrouleur de tuyau

Renseignez ce que vous savez. Les champs laissés vides ne bloquent pas l'étude : nous déterminons le reste avec vous.

À retourner à contact@gedo.fr — +33 4 86 68 48 31. Réponse sous 2 jours ouvrés maximum.

VOS COORDONNÉES

Société :	Code TVA :
Nom et prénom :	Fonction :
Courriel :	Téléphone :
Adresse :	Code postal et ville :

FLUIDE VÉHICULÉ

Fluide : air • air respirable • eau • eau alimentaire • fuel • glycol • graisse • huile • oxygène-acétylène • peinture • vapeur • autre :

Pression de service (bar) :
Température de service (°C) :
Débit (l/min, si nécessaire) :

TUYAU

Nombre de tuyaux : 1 (par défaut) • 2 • 3 • 4 • 5
Longueur totale (m) :
Course utile (m) :
Ø intérieur (mm) :
Ø extérieur (mm) :
Matériau du tuyau :
Rayon de courbure minimal (mm) :
Contraintes de raccordement (Ø, type de raccord) :

ENROULEUR

Matériau : plastique • acier peint • inox • indifférent (par défaut)
Marque et référence souhaitées, si besoin précis :
Passage de fluide : standard (par défaut) • produits agressifs
Ambiance : standard (par défaut) • corrosive • ATEX (zone explosible, préciser la zone)
Fréquence d'usage : occasionnelle • fréquente • intensive
Montage : sol • mur • plafond

Embase : fixe (par défaut) · pivotante

Carrossage : ouvert (par défaut) · fermé

Manipulation : manivelle · rappel à ressort · motorisé (12 V, 24 V, 230/400 V, pneumatique, hydraulique)

Arrêtoir : oui · non

Guide-tuyau : oui · non

Sur chariot à roues : non (par défaut) · oui

IMPLANTATION

Hauteur de l'enrouleur (H, m) :

Hauteur d'utilisation (h, m) :

Si enrouleur sur engin mobile ou relié à un engin mobile, vitesse de déplacement (m/min) :

CONDITIONS D'AMBIANCE

Secteur d'activité :


Implantation : intérieur · extérieur

Température ambiante, mini et maxi (°C) :


Ambiance : normale · humide (préciser le taux %) · chimiquement agressive · marine · ATEX (préciser la zone)

DISPOSITION D'INSTALLATION


Repères employés : s = longueur de course · s_1 = longueur d'enroulement · H = hauteur de montage de l'enrouleur · h = hauteur de montage du guide · f = flèche maximale admise.




Cas 1 — sortie horizontale, d'un côté ou des deux, l'organe reposant sur une surface plane et continue.




Cas 2 — comme le cas 1, avec galets de renvoi.




Cas 3 — comme le cas 1, avec galets de support.



Cas 4 — traîne horizontale sur galets de support.



Cas 5 — comme le cas 1, avec galets de renvoi et de support. Déconseillé par les constructeurs.




Cas 6A — levage vertical, charge suspendue. Préciser le poids suspendu (kg) :




Cas 6B — reprise verticale, enrouleur en partie basse.



Cas 7/8 — portée horizontale sans appui, d'un côté ou des deux. Préciser la flèche maximale f (m) :



Cas 9 — reprise d'un seul côté sans appui, manœuvre manuelle.



Cas 10 — traîne horizontale en fonctionnement automatique. Cette disposition peut endommager le câble.

Cas retenu, ou joindre un croquis de votre configuration :

Alimentation de l'enrouleur : en bout · au centre. Si alimentation au centre, la course vaut deux fois la longueur d'enroulement.

Longueur de câble ou de tuyau supplémentaire nécessaire au raccordement (m) :

COMMANDE

Nombre d'enrouleurs :

Avec ou sans tuyau monté :

Délai souhaité :

Pour votre utilisation · pour revente